



Rohrdurchmesser- und Rundheitstoleranz nach DIN EN 10296-1  
Die Artikel-Nr. bezieht sich auf pulverbeschichtete Ausführung

elektr. Stellantrieb 230V AC / 24V DC,  
Umstellzeit ca. 15 s < Ø300, 24 s > Ø300  
mit 4 Endschalterkontakten 5A / 250V.

Rohr	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 140	Ø 150	Ø 175	Ø 200
Artikel-Nr.	-	57720807	57721007	57721207	57721407	57721507	57721707	57722007
Ø d	-	77	99	119	135	149	174	199
Ø D	-	92	115	135	151	165	190	215
A	-	257	268	278	286	293	306	318
B	-	83	93	103	111	116	131	143
L	-	100	100	120	140	150	175	200
S	-	1,5	2	2	2	2	2	2
Gewicht in kg	-	3,40	3,70	4,10	4,50	4,80	5,40	6,20
Rohr	Ø 224	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 315	Ø 350	Ø 400	Ø
Artikel-Nr.	57722207	57722507	57722807	57723007	57723107	57723507	57724007	-
Ø d	219	249	276	299	311	349	398	-
Ø D	235	265	292	315	327	365	414	-
A	328	343	357	368	386	405	430	-
B	153	168	182	193	220	239	264	-
L	200	200	200	200	200	200	200	-
S	2	2	2	2	2	2	2	-
Gewicht in kg	6,60	7,30	8,00	8,60	11,60	13,00	15,00	-

Bitte bei Bestellung gewünschte Steuerspannung angeben.  
Beachten Sie in diesem Zusammenhang folgenden Nummernschlüssel.  
Die 2-stellige Zahl ist unserer 8-stelligen Artikelnummer anzufügen.

Fabrikat	Steuerspannung
.....73 AIR TORQUE Stellantrieb	230V, AC
.....74 AIR TORQUE Stellantrieb	24V, AC/DC

Benennung:

**Absperrklappen mit Dichtung,  
elektromotorisch mit Stellantrieb**

Datum: 06/15

Maßblatt-Nr. 8/8

Rev. 0