



elektr. Stellantrieb 230V AC / 24V DC,
 Umstellzeit ca. 15 s < Ø300, > Ø300 24 s
 mit 4 Endschalterkontakten 5A / 250V.

Rohrdurchmesser- und Rundheitstoleranz nach DIN EN 10296-1
 Die Artikel-Nr. bezieht sich auf pulverbeschichtete Ausführung

| Rohr | Ø 60 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 120 | Ø 140 | Ø 150 | Ø 175 | Ø 200 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Artikel-Nr. | 56620607 | 56620807 | 56621007 | 56621207 | 58521407 | 58521507 | 58521707 | 58522007 |
| Ø d | 57 | 77 | 99 | 119 | 135 | 149 | 174 | 199 |
| Ø D | 72 | 92 | 115 | 135 | 151 | 165 | 190 | 215 |
| A | 239 | 250 | 261 | 278 | 286 | 292 | 305 | 318 |
| B | 63 | 74 | 85 | 103 | 111 | 118 | 130 | 143 |
| L | 60 | 100 | 100 | 120 | 140 | 150 | 175 | 200 |
| S | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Gewicht in kg | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,70 | 4,00 | 4,20 | 4,70 | 5,30 |
| Rohr | Ø 224 | Ø 250 | Ø 280 | Ø 300 | Ø 315 | Ø 350 | Ø 400 | Ø |
| Artikel-Nr. | 58522207 | 58522507 | 58522807 | 58523007 | 58523107 | 58523507 | 58524007 | - |
| Ø d | 219 | 249 | 276 | 299 | 311 | 349 | 398 | - |
| Ø D | 235 | 265 | 292 | 315 | 327 | 365 | 414 | - |
| A | 328 | 343 | 356 | 368 | 374 | 393 | 417 | - |
| B | 153 | 168 | 181 | 193 | 199 | 218 | 242 | - |
| L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
| S | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | - |
| Gewicht in kg | 5,70 | 6,30 | 6,80 | 7,30 | 8,40 | 9,40 | 10,80 | - |

Bitte bei Bestellung gewünschte Steuerspannung angeben.
 Beachten Sie in diesem Zusammenhang folgenden Nummernschlüssel.
 Die 2-stellige Zahl ist unserer 8-stelligen Artikelnummer anzufügen.

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Fabrikat | Steuerspannung |
|73 AIR TORQUE Stellantrieb | 230V, AC |
|74 AIR TORQUE Stellantrieb | 24V, AC/DC |

Benennung: **Absperrklappe ohne Dichtung, elektromotorisch mit Stellantrieb**

Datum: 06/15

Maßblatt-Nr. 8/4 Rev. 0