



Schutzvermerk DIN 34 beachten

Einbaulage:

Nur in gezeichneter Einbaulage montieren.
Andere Einbaulagen nach Rücksprache.

Antriebsdaten:

siehe Zeichn.-Nr. TM/S

Einsatzbereiche:

Für trockene Produkte überall dort, wo innerhalb einer Rohrleitung im freien Fall eine Absperrung vorgenommen werden soll.
Nicht geeignet als Absperrschieber für Druckförderung oder Förderung mit Rückstaudruck.

Bitte bei Bestellung gewünschte Steuerspannung und Fabrikat der Pneumatik angeben. Beachten Sie in diesem Zusammenhang folgenden Nummernschlüssel. Die 2-stellige Zahl ist unserer 8-stelligen Artikelnummer anzufügen.					Fabrikat		Steuerspannung	
				11	Mannesmann/Rexroth	230V, AC	
				13	Mannesmann/Rexroth	24V, DC	
				21	FESTO	230V, AC	
				23	FESTO	24V, DC	
NW	80	100	120	150	175	200	250	300
Artikel-Nr.		56021002	56021202	56021502	56021702	56022002	56022502	56023002
ØD i.W.		99	119	149	174	199	249	299
B		160	180	220	245	290	345	395
C		372	415	505	555	645	780	890
H		45	68	66	68	71	71	69
L		105	138	151	213	205	220	278
E		80	92	110	123	145	173	198
F		631	674	814	864	1005	1190	1350
Gewicht in kg		8,6	9,7	12,3	14,5	21,4	27,5	34,5
Zylinder-einheit		Ø40 Hub 150	Ø40 Hub 150	Ø40 Hub 200	Ø40 Hub 200	Ø50 Hub 250	Ø50 Hub 300	Ø50 Hub 350
5/2 Wege Magnetventil (1-spulig) 2 Magnetfeldschalter								

Benennung

Rohrschieber
pneum. betätigt

Datum: 09/02

Zeichn.-Nr.	Index
560...02	