



Rohrdurchmesser- und Rundheitstoleranz nach DIN EN 10296-1  
 Die Artikel-Nr. bezieht sich auf pulverbeschichtete Ausführung.

Rohr	$\varnothing 60$	$\varnothing 80$	$\varnothing 100$	$\varnothing 120$	$\varnothing 150$	$\varnothing 175$	$\varnothing 200$	$\varnothing 250$	$\varnothing 300$
Artikel-Nr.	-	11081620	12101620	12121620	12151620	12171620	12201620	12251620	12301620
$\varnothing d$	-	78	99	119	149	174	199	249	299
$\varnothing D$	-	92	115	135	165	190	215	265	315
A	-	225	225	251	295	320	410	432	512
B	-	120	120	140	180	200	250	300	350
C	-	160	160	180	220	245	290	345	395
E	-	28	28	28	25	28	26	30	30
F	-	103	60	70	85	145	115	150	210
L	-	153	108	138	152	212	182	217	277
M	-	301	301	323	390	419	508	538	596
S	-	1	2	2	2	2	2	2	2
Gewicht in kg	-	1,85	2,05	3,00	4,20	5,80	7,60	9,50	13,50

Benennung:

**Rohrschieber,  
 handbetätigt**

Datum: 08/15

Maßblatt-Nr.  
 8/14

Rev.  
 2